

H.264 1080P 4CH real-time IP video decoder

AiP-D6

H.264 1080P 即時網路攝影機解碼器

- 無須 PC 主機即能監控 4 門網路攝影機並顯示分割或單一畫面
- 遠端回放 NVR 及 DVR 系列, 並可選擇電視牆畫面輸出
- 省電背光模式
- 自動掃描網路攝影機位址
- 虛擬矩陣 / 支援多點觸控螢幕
- 具備遠端回放 / 遠端備份
- 硬體看門狗 / 支援 iPhone, iPad, Android, Black Berry

AiP-D6



H.264 1080P real-time IP video decoder		
型號	D6	
網路	支援產品	ACUMEN 網路攝影機, 網路高速球型攝影機, 網路儲存設備, 影像伺服器
	影像輸入	4 Channel 1080P IP Camera / 16CH NVR/DVR
	最大網路容量	24Mbps
虛擬矩陣	影像輸入	支援管理虛擬矩陣及攝影機
	遠端回放及備份	支援 NVR 及 DVR 遠端回放及備份
警報	警報模式	NVR 或網路攝影機 外部警報 / 位移觸發 後全畫面顯示
	解析度	1080P / 720p / D1 / VGA
影像輸出端子	HDMI 輸出	1920 x 1080P
	背光省電模式	LCD backlight saving mode
	多點觸控	支援 USB 多點觸控螢幕
影像處理	影像處理功能	影像凍結
	分割畫面處理	1, 4, 9, 16
	數位放大	最高 64x 數位放大即時影像
系統管理	報表	警報全設定紀錄, 全操控紀錄報表, 並可由 HTTP 或 USB 轉出
	使用者管理	使用者操控認證, 可設定權限
警報 / 事件	位移偵測	位移偵測區可設定 20x12, 每門可設定 8 段靈敏度調整
	事件	外部警報觸發, 影像斷訊, 電源偵測, 位移偵測, 排程錄影, 登錄
	警報 Email 傳輸	警報觸發 Email 及 JPEG 電子照相夾檔
	IR 外部接收延長端子	支援
	滑鼠	支援 USB 2.0 滑鼠
	聲音輸出	RCA, 1 門輸出
	鍵盤控制器	支援 Ai-CO99
網路	網路連接埠	Gigabit LAN: RJ45 x1
	網路功能	瀏覽器直接存取 / 可多人同時連線
	通訊協定	ARP / TCP/IP / UDP / HTTP / SMTP / FTP / DDNS / PPPoE / RTSP / RTCP
	網頁主機設定	即時影像 / 事件表 / 電子照相
	D6 訊息表	HTML 高畫質影像解碼器訊息列表
軟體	Ipscan	支援 WS-Discovery 及 IPScan, 快速設定網路攝影機及高畫質網路解碼器
電源及環境	3G 行動電話	支援 iPhone, iPad, Black Berry, and Android mobile phone
	電源輸入	DC 12V/ 1.5A, 18W
	工作溫度	溫度 0°C ~ +45°C / 濕度: 0%~80%
	尺寸	183 x 130 x 43 mm
	重量	0.5kg