

AiS-N522



功能特性:

- 支援多路高畫質網路攝影機
- 支援VGA、HDMI 輸出, 支援HDMI 4K輸出
- 直覺式操作, 連接網路攝影機, 無需手動修改網路攝影機IP地址, 省去複雜的網路設置
- 支援多種雲技術, 實現網路穿透、前後端對接、警報訊息推播到手機等功能
- 遠端訪問, 自帶域名服務功能 (ARSP), 遠端監控一鍵啟用
- 強大的網路服務 (支援 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP搜尋, 警報中心等
- 支援各類手機監控 (iOS, Android);
- 支援各類手機監控 (IE、Chrome、Firefox、Safari);
- 二十多國語言, 打破國界的限制;
- 完善的保護電路, 獨有的三重看門狗功能
- 配合web、CMS、中央平台管理軟體 MYEYE、提供 SDK開發

參數列表:

	型 號	AiS-N522
系統	主處理器	Hi3536
	操作系統	嵌入式 LINUX 操作系統
介面	操作介面	6位擬真彩色圖形化選單操作界面, 支援滑鼠操作
	畫面顯示	1/4/8/16/24/32畫面
影像與音效	影像連接	24路 5M/32路 3M/16路 1080P
	影像解碼	H. 265/H. 264
	影像品質	Max 4K
	回放品質	5M/3M/1080P
	標準	影像: PAL, NTSC; 音效: G. 711A
	移動偵測	支援 (取決於前端攝影機)
影像回放	對講功能	支援
	錄影方式	手動>警報>移動偵測>定時
	本地回放	4路 5M/9路 3M/16路 1080P 回放
	錄影查詢	時間點檢索、日曆檢索、事件檢索、通道檢索
	錄影存檔	本機硬碟、網路
端口	備份方式	網路備份、USB外接硬碟、USB燒錄機、SATA燒錄機
	輸出端口	1路 VGA, 1路 HDMI
	網路端口	1個RJ45 10M/100M/1000M乙太網路孔
	音效I/O	1/1
	警報I/O	16/4
	USB端口	2個 USB2. 0、1個 USB3. 0端口
其他	硬碟端口	4個 SATA端口 (每個最大支援6T)
	雲台控制	透過網路控制雲台設備
	ONVIF	支援
	GB28181	選配
	工作環境	溫度: 0°C~+55°C, 濕度: 10%-90% RH大氣壓: 86kpa-106kpa
	重量	約 6KG
	電源	ATX電源
	消耗功率	<10W (不含硬碟)
尺寸	443mm(長)* 427.5mm(寬)* 92mm(高)	

訂貨型號:

AiS-N522

端口說明:

