

AiS-S22H-B1Y0W (薩納) 200萬紅外線快速球



特色:

- 1080P 解析度, 影像更加清楚及細緻;
- 紅外線濾片, 以達到日夜間安全監控;
- 三維智能定位功能, 能夠跟踪並通過點擊放大;
- 進階影像壓縮技術, 極低位元率, 高畫質圖片品質;
- 支援多種行動電話遠端監控 (iOS, Android);
- 支援多種瀏覽器 (IE、Chrome、Firefox、Safari);
- 自動電子快門功能, 適應不同的場景環境監測;
- 支援 ONVIF 標準;
- Web, CMS, 中央平台管理軟體 MYEYE, 提供 SDK 文件以利整合;

規格:

型號	AiS-S22H-B1Y0W (薩納)
攝影機	
感光元件	1/2.8" SONY CMOS
影像格式	PAL/NTSC
影像解析度	主串流:1920*1080; 子串流 (D1)
最低照度	彩色 0.01Lux @(F1.6,AGC ON),0 LUX 紅外線啟動
寬動態	數位寬動態
數位降噪	2D/3D 降噪
電子快門	1/25 - 1/10,000秒
日夜模式	紅外線濾片
鏡頭	
焦距	4.7釐米~ 84.64釐米 (F1.6~F3.6)
光學變焦	18倍
功能	
紅外線距離	120米
旋轉範圍	水平: 0°~ 360°連續旋轉; 垂直: -15°~ 90°持續移動之後自動翻轉 180°
預設點	255
自動模式	預設點/預設點巡航/水平掃描/自動掃描/路徑/隨機掃描
PTZ 功能	支援開啟移動, 支援電源記憶功能
網路協定	TCP/IP, HTTP, DDNS, DHCP, NTP, PPPoE, FTP,SMTP,RTSP,RTP
儲存功能	網路儲存,支援microSD卡儲存(選購)
輸入/輸出	
網路介面	1* RJ45 10M/100M 乙太網路孔
Power	直流 12V±10% / 4A; 消耗功率≤35W
一般規格	
工作環境	溫度 -65~65°C; 濕度 <90% RH
保護等級	IP67 全防塵,防水,4000V 電擊保護
尺寸	Φ185釐米*316.5釐米
重量	大約2.6公斤

型號: AiS-S22H-B1Y0W (薩納)

尺寸:

