

日/夜戶外型 30 倍 1080P 紅外線快速球網路攝影機

AiS-S32L-G1N2W (世嘉)

日/夜戶外型 30 倍 1080P 快速球網路攝影機

- 30 倍光學變焦鏡頭, 16 倍數位縮放
- 真正 H.264 AVC/MPEG-4 即時影像壓縮
- 支援雙串流技術
- 寬動態 / 2D+3D 數位雜訊減噪
- 支援雙向語音
- 內建高效能紅外線 LED, 照射距離可達 120 米
- 最多 128 個預設點位置設定
- 先進的 H.264 格式: 更加節省硬碟空間
- IP67 防水等級
- 支援 ONVIF 2.0 Profile S

AiS-S32L



快速球網路攝影機系列

型號	AiS-S32L-G1N2W (世嘉)
輸入電壓	交流24V 3A 60Hz/50Hz 或 直流12V 5A
消耗功率	交流24V: 8W-45W 直流12V: 8W-36W
攝像元件	210萬畫素 1/2.8" CMOS
掃描系統	逐行掃描
影像輸出	CVBS 1.0 Vp-p / 75 Ω BNC
最低照度	彩色: 0.015 Lux / F1.6 黑白: 0.005Lux / F1.6
防水等級	IP67
工作溫度	-65°C ~ + 65°C
工作濕度	0% ~ 90%
尺寸	Φ 227 mm x 342 mm
重量	4300 g
加熱器啟動溫度	開: 15°C, 關: 25°C
風扇啟動溫度	開: 35°C, 關: 25°C
迴轉台	
水平旋轉角度	360° 連續旋轉
水平迴轉模式	手動, 自動, 手動位置, 順序位置
水平迴轉速度	1.4° ~ 150° /秒
垂直旋轉角度	90°
垂直迴轉模式	手動, 自動, 手動位置, 順序位置
垂直迴轉速度	1.4° ~ 90° /秒
鏡頭	
縮放倍數	30 倍光學縮放
焦距	4.3 mm ~ 129 mm
鏡頭光圈	65.1° (遠) ~ 2.34° (近)
最短對焦距離	100mm ~ 1000mm (由近到遠)
光圈範圍	F1.6 ~ 5.0
可視角度	65.1° (遠) ~ 2.34° (近)
紅外線 LED	
波長	850nm
光束角度	30°
距離	160m
主要功能	
控制功能	水平仰角 / 縮放焦距 / 光圈日夜模式 / 128 預設點 / 原點位置 / 記憶巡航
數位縮放比例	16 倍
縮放速度	慢 / 中 / 快, 可選擇 [快: 全程約 5.0 秒 (廣角到望遠) 在手動模式下]
對焦速度	慢 / 中 / 快, 可選擇 [快: 全程約 5.0 秒 (遠到近) 在手動模式下]
自動對焦	自動 / 單發
光圈	自動 / 手動
日夜模式	自動 / 手動

電子防手震功能	不支援
感度增強	不支援
電子快門速度	自動 (1/3 到 1 / 30,000 秒); 手動 (1/3 到 1 / 30,000 秒)
曝光模式	支援
背光補償	支援
數位寬動態	支援
銳利度	可調整
白平衡	自動; 手動; 追蹤; 室外; 室內; 室外自動
自動增益控制	支援
數位雜訊抑制	支援
自動掃描模式	關 / 自動 / 順序 / 巡視表
數位影像效果	水平鏡射
警報功能	7 輸入 (TTL 5Vdc), 2 輸出 (0.5A 120Vac, 1A 24vac)

NETWORK

型號	AiS-S32L-G1N2W (世嘉)
影像壓縮	H.264, Motion JPEG
解析度	1080P(1920 x 1080), D1(720 x 480)
輸出張數	H.264: 最高可達 30 張 @ 1080P(1920 x 1080) Motion JPEG: 最高可達 25 張 @ D1(720 x 480)
影像串流協定	RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP
影像傳送率	32Kbps ~ 8Mbps 動態更改張數及傳送率 固定壓縮率 / 動態壓縮率 / GOP 支援
安全性	Base64 HTTP 加密保護 使用者權限管控 / 設定 可編輯 10 組使用者權限及密碼
使用者權限	支援 8 個使用者同時上線
畫面字元顯示	顯示時間日期及攝影機名稱
警報偵測功能	警報影像可透過Email寄送
CPU, 記憶體	嵌入式 SoC ARM11, 528MHz, 256MB DDR2, 256MB 快閃記憶體
網頁 PTZ 控制	水平, 上下, 拉近 / 拉遠, 絕對位置, 影像點選操作
PTZ 預設點排程	透過網路介面
韌體維護	HTTP 韌體更新 網頁韌體更新
網路介面	10Mbps / 100Mbps, RJ-45
系統需求	作業系統: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 瀏覽器: Browser: Windows Internet Explorer 6, 7, 8 CPU: Intel Pentium 4 1.8GHz 或更高 記憶體: 1GB 或更高, 獨立顯示卡
網路通信協定	IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ONVIF
行動裝置支援	支援 iPhone, iPad, Android
系統整合	ONVIF & ACUMEN HTTP API
中央管理系統	Ai-CMS2 支援
影像顯示	ACUMEN Universal ActiveX & ACUMEN Java Applet
作業系統	Embedded Linux 2.6.32
雙向語音	G.711/G.726